

EasyStar II

Spécifications

- Envergure (mm) : 1366
- Longueur (mm) : 977
- Poids (g) : 700
- Surface (dm²) : 28
- Fonctions : Profondeur - direction - moteur - ailerons (option)
- Motorisation recommandée : PERMAX BL-O 2830-1100,
- Variateur recommandé :MULTIcont BL-20 SD-L
- Type d'accus recommandés : 3 éléments Lipo 2200mA
- Type de construction du fuselage : En Elapor
- Type de construction des ailes : En Elapor
- Marque : MULTIPLEX

Motorisation d'origine

PERMAX BL-O 2830-1100:

- Hélice : 13"x4"
- Type moteur : Outrunner

Personnalisation

Moteur Turnigy D2836/8

- Batterie: 2 ~ 4 cellules /7.4~14.8V
- RPM: 1100kv
- Courant max: 18A
- Pas de courant de charge: 1A
- Puissance maxi: 336w
- Résistance interne: 0,107 ohm
- Poids: 70g (y compris les connecteurs)
- Diamètre de l' arbre: 4mm
- Dimensions: 28x36mm
- Taille Prop: 7.4V / 11x7 14.85V / 7x3
- Poussée Max: 1130g

Liens

- <https://www.aeromodelisme.org/viewtopic.php?id=497>

From:

<https://wiki.xanatos.net/> - **Base de connaissances**

Permanent link:

<https://wiki.xanatos.net/doku.php?id=modelisme:avion:easystar2>

Last update: **2019/05/15 11:56**

